



Scheda tecnica Philips Pannello a LED CoreLine RC120B 41W 3700lm - 840 Cool white | 30x120cm - UGR <25

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 161261                        |
| EAN                               | 8717943897575                 |
| Marca                             | Philips                       |
| Nome del fabbricante              | RC120B LED37S/840 PSU W30L120 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |
| Product Serie                     | RC120B                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 41                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)         | 3700                          |
| Efficienza (Lm/W)               | 90.2                          |
| Compatibile per Esterni         | No                            |
| Protezione da solidi e liquidi  | IP20                          |
| Protezione da impatti           | IK02 - 0.20 Joule             |
| Connessione Infisso             | PIP [Connessione a pressione] |
| Profondità d'Installazione (mm) | 21                            |
| Driver Incluso                  | Sì                            |
| Fattore Potenza                 | >0.90                         |
| Tipo di Prodotto                | Pannelli LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| EOC8                              | 89757500                               |
| Montaggio                         | Incasso                                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                     |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Acciaio                                |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

---

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 300      |
| Altezza (mm)                | 32       |

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista dell'illuminazione**



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**