



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Compatto  
Altezza ridotta DN570B VLC-E 52.8W 6200lm 80D - 840  
Bianco Freddo | 214mm - Aluminium Riflettore - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	238676
EAN	8718699970352
Marca	Philips
Nome del fabbricante	DN570B LED60S/840 PSD-VLC-E C WH
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	52.8
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	80

Flusso Luminoso (Lumen)	6200
Efficienza (Lm/W)	133
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	119
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	PC (Polycarbonate)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8	97035200
Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	+10 to +40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Product Serie	DN570B

## Dimensioni

Altezza (mm)	162	<b>Perché scegliere Lampadadiretta?</b>
Diametro (mm)	214	
 <b>Specialista dell'illuminazione</b>	 <b>Piani di illuminazione personalizzati</b>	
<b>Informazioni sul sensore</b> 	<b>Fino a 7 anni di garanzia</b>	 <b>Resi facili entro 14 giorni</b>
Tipo di sensore	Nessun sensore	

