



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Ecowhite V2.0 36W 3800lm - 865 Luce  
del Giorno | 60x60cm - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SKU                               | 241924                                                  |
| EAN                               | 8719157031424                                           |
| Marca                             | Noxion                                                  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 36W 3800lm 6500K 600X600 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                   |
| Product Serie                     | Ecowhite                                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3800                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 106               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso            | Cavo, 2 poli      |
| Driver Incluso                 | Sì                |
| Fattore Potenza                | >0.95             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                  |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Acciaio                        |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 35      |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni di garanzia**

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**