



Scheda tecnica Noxion Illuminazione Stradale LED 30W 3600lm 70x140D - 740 Bianco Freddo | IP65 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 249066                                                                           |
| EAN                               | 8719157049139                                                                    |
| Marca                             | Noxion                                                                           |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Streetlight 30W 3600lm 70x140D - 740 Cool White   IP65 - Asymmetrical |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                                                            |

## Informazioni tecniche

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato      |
| Potenza Lampada                    | 30                 |
| Voltaggio (V)                      | 100 - 240          |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79              |
| Colore Chiaro                      | Bianco             |
| Impostazione del Colore            | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 3600               |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70x140             |

Fattore Potenza >0.90

Tipo di Prodotto Illuminazione pubblica e stradale LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Su palo, Side entry

Connessione Infisso Cavo

Distribuzione Luminosità Asimmetrico

Protezione da solidi e liquidi IP65

Protezione da impatti IK06 - 1 Joule

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 40

Colore dell'Apparecchio Grigio

Alloggiamento Alluminio

Colore del Rivestimento Grigio

## Dimensioni

Lunghezza (mm) 416

Larghezza (mm) 105

Altezza (mm) 138

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

