

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HN8/HMB/HVB/HWD/HZG/HHOVL/V	158
	495	PW930		177
DIA				162
DIA-VLC				251
WHL			All	171
				224

Flux	CCT	B (mm)
275	FM/Rose/FR	126
395	FR/pw930	149
495		



Scheda tecnica Philips Luce A Binario LED GreenSpace Evo Proiettore Bianca 30W 4000lm 41x80D - 830 Luce Calda - | Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	251907
EAN	8720169590977
Marca	Philips
Nome del fabbricante	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	30
Sostituto (Watt)	50
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	4000
Efficienza (Lm/W)	138

1

Luce d'Emergenza

Senza luce di emergenza

Angolo del Fascio luminoso (gradi)

41x80

Fattore Potenza

>0.90

Tipo di Prodotto

Faretti a Binario LED

Dettagli sulla plafoniera

2

Montaggio

Su Binario

Temperatura di Lavoro

0 to +25

Protezione da solidi e liquidi

IP20

Protezione da impatti

IK02 - 0.20 Joule

Alloggiamento

Plastica

Colore dell'Apparecchio

Bianco

Colore del Rivestimento

Bianco

Dimensioni

3

Lunghezza (mm)

253

Larghezza (mm)

92

Altezza (mm)

190

Informazioni sul sensore

4

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni