



Scheda tecnica Philips Highbay LED  
CoreLine Aluminium Grigio 196W  
35000lm 90D - 840 Bianco Freddo |  
IP66 - Dimmerabile, Dali

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 255133                      |
| EAN                               | 8721103306586               |
| Marca                             | Philips                     |
| Nome del fabbricante              | BY122P G6 LED350/840 PSD WB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                      |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 400                          |
| Potenza Lampada                    | 196                          |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 35000                        |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Efficienza (Lm/W) | 178.57142857143 |
|-------------------|-----------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.95 |
|-----------------|-------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |
|------------------|-------------------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Montaggio | Superficie, Ceiling |
|-----------|---------------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Connessione Infisso | Other |
|---------------------|-------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
|--------------------------------|------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
|-----------------------|----------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatura di Lavoro | -40 to +50 |
|-----------------------|------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
|-------------------------|--------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Product Serie | CoreLine |
|---------------|----------|

## Dimensioni

|              |     |
|--------------|-----|
| Altezza (mm) | 109 |
|--------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 480 |
|---------------|-----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

